DP-GSM

GSM (2G) / UMTS (3G) Türsprechanlagen

DP-GSM-SM

Oberflächenmontage

Eigenschaften:

- Ausgestaltung gegen mutwillige Zerstörung, fasergeschliffenes Inox-Gehäuse
- Mit 1 oder 2 Drücktasten
- Mit 2G oder 3G Kommunikation
- Mit 2 steuerbaren Ausgaben
- Torsteuerung durch kostenlosen Anruf, bis zu max. 100 Benutzern
- Torsteuerung mithilfe einer Mobilapplikation, bis zu max. 1000 Benutzern
- Fernbediente Einstellung und Diagnostik über Internet (WEB)

Technische Daten:

- Größe: 67x157x35 (SM) bzw. 87x176x23 (FM)
- Schutzart: IP54
- Stromversorgung: DC 12V, min. 1A
- Kommunikation: GSM(2G), UMTS(3G)
- Größer der SIM-Karte 3FF Micro-SIM (15x12mm)

Zubehöre:

- Vorderseite der DP-GSM Türsprecheranlage
- Einbaurahmen SM oder FM
- Sicherheitsschraube + Bit-Schraubendreher
- Antenne 2G oder 3G
- USB-Kabel
- Netzteil DC12V / 1.5A
- Konsole für Antenne
- Befestigungsschrauben

Typen:

- DP-GSM-SM-1
- DP-GSM-SM-2
- DP-GSM/3G-SM-1
- DP-GSM/3G-SM-2
- DP-GSM/3G-SM-2
- DP-GSM-FM-1
- DP-GSM-FM-2
- DP-GSM/3G-FM-1

DP-GSM-FM

In die Wand versenkt

Zusätzliche Softwaremittel:

- PULOWARE control Mobilapplikation mit Betriebssystem IOS und Android
- Fernverwaltung mit IoT-Serverzugang

www.puloware.com

www.dupol.eu

E-mail: office@dupol.eu

Tel: 00 36 52 750 113